



注,

1. 通用製品規格: 108-5410
2. 通用製品型番: 表1参照
3. 取扱説明書: 411-5638

△表2参照

NOTES;

1. PRODUCT SPEC: 108-5410
2. APPLICABLE CONN, P/N: SEE TABLE 2
3. INSTRUCTION SHEET: 411-5638

△SEE TABLE 2

表1 (TABLE 1)

プラグハウジング PLUG HOUSING		3	177899-□
		6	177901-□
		9	177903-□
キャップ ハウジング CAP HOUSING	パネル マウント型 P/M	3	177907-□
		6	177909-□
		9	177911-□
CAP HOUSING	盲吊り型 F/H	3	179464-□
		6	179466-□
通用製品 APPLICABLE PRODUCT	極数 (Pos.)		型番 (P/N)

△表2 (TABLE 2)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))

自然色 (NATURAL)	3	177919-1
プレート色調 (PLATE COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK.	DATE
B	変更 REVISD	FJ00-4806-95	M.S.	4/17/95	M. SUZUKI	8. SEP '93
A	変更 REVISD	FJ00-2350-95	N.Y.	4/17/95	M. SUZUKI	8. SEP '93
O	作成 PROSOSD	FJ00-0791-93	M.S.	9/8/93	M. SUZUKI	8. SEP '93
					M. SHINDO	8. SEP '93

Copyright ©1993年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1993 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		<b>AMP</b>		日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
和合電線断面 (WIRE RANGE) — mm <sup>2</sup> (AWG —)		被覆外径 (INSULATION DIA.) 1.3 - 2.8 mmφ		名称 (NAME) アンパ パワー ダブルロック コネクタ 3極 3.96mmピッチ ダブルロック プレート AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.96mm PITCH DBL LOCK PLATE 3Pos			
材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) ガラス強化 6/6 NYLON GLASS FILLED (UL 94V-0)		仕上 (FINISH) —		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		LOC 番号 (No.)	
DR. 8. SEP '93 M. SUZUKI		DE. 8. SEP '93 M. SUZUKI		10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°		B J C-177919	
CHK. 8. SEP '93 M. SHINDO		APP. 8. SEP '93 Y. KASHIWA		尺度 (SCALE)		REV. SHEET	
				—		B 1 OF 1	