



- 注:
- △ -A- 面より2mmの範囲で測定。
 - △ 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること。
 - 3 内装するタブコンタクト型番173633, 173645。
 - 4 嵌合相手ハウジング型番174923。

- NOTE:
- △ MUST BE KEPT BETWEEN -A- AND 2.
 - △ TO BE MATED WITH THE PLUG HSG SMOOTHLY.
 - 3 APPLIED TAB CONTACT P/N: 173633, 173645
 - 4 APPLIED PLUG HSG P/N: 174923 etc

BLACK 黒		174930-2
WHITE 白		1-174930-1
BLUE 青		174930-5
YELLOW 黄		174930-7
GRAY 灰		174930-6
WHITE 白	6 Pos Cap Housing 6極 キャップハウジング	174930-1
色 (Color)	名称 (Name)	型番 (P/N)

AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本エー・エルピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
.070 SRS MLC 6 POS CAP HSG (W-WT) .070 シリーズ マルチロック コネクター 6極 キャップハウジング (配線用電線中継用)		SIZE	LOC
DR. N. Nakata		B	J
CHK. Z. Takahashi		C-174930	REV. D
LTR 変更 (REVISION RECORD)		尺度 (SCALE)	SHEET
DR. CHK. DATE		2-1	

PRINT DIST 単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT